



Versati IV

MONOBLOCK



R32

-25 ~ 35°C
-15 ~ 48°C

PODRUČJE
PRIPREME
PTV
-25 ~ 45°C

20 ~ 65°C
5 ~ 25°C
IZLAZA
VODE

- Versati IV dizalica topline zrak-voda predstavlja cjelovito rješenje za učinkovito grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode do 65 °C
- Pouzdan i učinkovit rad zahvaljujući kvalitetnim komponentama i naprednoj tehnologiji
- LCD zaslon visoke rezolucije na dodir s podrškom za 20 jezika
- Mogućnost Wi Fi upravljanja

MODEL	UČINAK (W)		EER A35/W7 A35/W18	COP A7/W35 A7/W45
	HLADENJE A35/W7 A35/W18	GRIJANJE A7/W35 A7/W45		
Napajanje: 1Ph / 220-240 V / 50 Hz				
GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E	5 700 / 6 500	6 000 / 6 800	3,25 / 5,1	5,4 / 4,1
GRS-CQ8.0Pd/NhG4-E	7 400 / 8 300	8 200 / 8 300	3,7 / 5,32	5,32 / 4,36
GRS-CQ10Pd/NhG4-E	9 000 / 10 200	10 200 / 10 200	3,4 / 5,1	5,05 / 4,08
GRS-CQ12Pd/NhG4-E	11 100 / 12 000	12 000 / 13 000	3,1 / 4,9	4,94 / 3,77
GRS-CQ14Pd/NhG4-E	13 300 / 13 700	14 200 / 14 200	2,8 / 4,57	4,75 / 3,7
GRS-CQ16Pd/NhG4-E	13 800 / 15 500	15 700 / 16 200	2,71 / 4,31	4,55 / 3,61
Napajanje: 3Ph / 380 - 415 V / 50 Hz				
GRS-CQ10Pd/NhG4-M	9 100 / 10 200	10 200 / 10 200	3,25 / 4,79	4,95 / 3,92
GRS-CQ12Pd/NhG4-M	11 100 / 12 000	12 000 / 13 000	3,1 / 4,6	4,82 / 3,77
GRS-CQ14Pd/NhG4-M	13 300 / 13 900	14 200 / 14 200	2,8 / 4,19	4,6 / 3,7
GRS-CQ16Pd/NhG4-M	13 800 / 15 400	15 700 / 16 200	2,71 / 3,8	4,4 / 3,61

