

Dodatna oprema

								
Žičani upravljač	Središnji dodirni upravljač	Mono upravljački kit	DMS2.5 - Središnji mrežni poslužitelj	Wi-Fi set	Sobni senzor trećeg proizvođača	Pomoćni grijač (3 kW)	Set produžnih kabela	Set termistora s dvjema zonama
MWR-WW10*N	MCM-A300BN	MIM-E03FN	MIM-D01AN	MIM-H04EN	MRW-TA	MHC-300FP	MVW-EE300	MOS-T1

		
AE260CNWMGG/EU AE080CXYDGK/EU MIM-E03FN	AE260CNWMGG/EU AE120CXYDGK/EU MIM-E03FN	AE260CNWMGG/EU AE160CXYDGK/EU MIM-E03FN
8,0/8,0	12,0/12,0	16,0/16,0
8,0	12,0	14,0
1,63/2,67	2,50/4,0	3,55/5,52
2,050	3,000	3,680
4,91/3,00	4,80/3,00	4,51/2,90
3,90	4,00	3,80
4,85/3,55	4,90/3,65	4,70/3,55
191 / 139	193 / 143	185 / 139
A+++ *** / A++ **	A+++ *** / A++ **	A+++ *** / A++ **
16,1	16,1	16,1
17,7	17,7	17,7
23,1	34,6	46,2
15 – 75	15 – 75	15 – 75
5 – 25	5 – 25	5 – 25
•	•	•
•	•	•
•	•	•
3 Φ, 4 linije, 380 – 415 V, 50 Hz	1 Φ, 2 linije, 220 – 240 V, 50 Hz	1 Φ, 2 linije, 220 – 240 V, 50 Hz
260	260	260
XL	XL	XL
103 %	103 %	103 %
A+ *	A	A
26	30	30
26	30	30
40	44	44
6	6	6
28/28	28/28	28/28
-	-	-
22/22	22/22	22/22
22	22	22
140	140	140
595 x 1.800 x 700	595 x 1.800 x 700	595 x 1.800 x 700
3 Φ, 4 linije, 380 – 415 V, 50 Hz	3 Φ, 4 linije, 380 – 415 V, 50 Hz	3 Φ, 4 linije, 380 – 415 V, 50 Hz
Dvostruki rotacijski	Scroll	Scroll
0,15	0,15	0,15
45	47	51
45	47	51
59	60	65
98	140	140
998 x 850 x 500	1270 x 1018 x 530	1270 x 1018 x 530
R290 (GWP=3)	R290 (GWP=3)	R290 (GWP=3)
0,003	0,004	0,004
0,87	1,25	1,25
BSPP navoj, muški 1" / BSPP navoj, muški 1"	BSPP navoj, muški 1" / BSPP navoj, muški 1"	BSPP navoj, muški 1" / BSPP navoj, muški 1"
-25 – 35	-25 – 35	-25 – 35
10 – 46	10 – 46	10 – 46
-25 – 43	-25 – 43	-25 – 43



* Energetska oznaka A+++ dostupna je u skladu s klasifikacijom oznaka EU br. 811/2013 iz 2019. na ljestvici od D do A+++

¹ Zrak-voda stanje: Ulaz/izlaz vode (za grijanje) 30 °C/35 °C, vanjski zrak 7 °C [suhi termometar] / 6 °C [vlažni termometar]; Ulaz/izlaz vode (za hlađenje) 23 °C/18 °C, vanjski zrak 35 °C [suhi termometar].

² Zrak-voda stanje: Ulaz/izlaz vode (za grijanje) 47 °C / 55 °C, vanjski zrak 7 °C [suhi termometar] / 6 °C [mokri termometar].

³ Standardni/modeli s dvjema zonama.

⁴ Razina zvučnog tlaka mjeri se u gluhoj sobi. Razina zvučnog tlaka relativna je vrijednost koja ovisi o udaljenosti i akustičkim uvjetima. Razina zvučnog tlaka može se razlikovati ovisno o radnim uvjetima.