

Dodatna oprema



Žičani upravljač

MWR-WW10*N



Središnji dodirni upravljač

MCM-A300BN



DMS2.5 -
Središnji mrežni poslužitelj

MIM-D01AN



AE160CXYBEK/EU	AE080CXYBGK/EU	AE120CXYBGK/EU	AE160CXYBGK/EU
16,0/16,0	8,0/8,0	12,0/12,0	16,0/16,0
14,0	8,0	12,0	14,0
3,55/5,52	1,63/ 2,67	2,50/ 4,0	3,55/ 5,52
3,680	2,050	3,000	3,680
4,51/2,90	4,91/3,00	4,80/3,00	4,51/2,90
3,80	3,90	4,00	3,80
4,70/3,55	4,85/3,55	4,90/3,65	4,70/3,55
185 / 139	191 / 139	193 / 143	185 / 139
A+++ ** / A++ *	A+++ ** / A++ *	A+++ ** / A++ *	A+++ ** / A++ *
32,0	16,1	16,1	16,1
35,2	17,7	17,7	17,7
70/58.0	70/48.0	70/58.0	70/58.0
15 – 75	15 – 75	15 – 75	15 – 75
5 – 25	5 – 25	5 – 25	5 – 25
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
1 Φ, 2 linije, 220 – 240 V, 50 Hz	3 Φ, 4 linije, 380 – 415 V, 50 Hz	3 Φ, 4 linije, 380 – 415 V, 50 Hz	3 Φ, 4 linije, 380 – 415 V, 50 Hz
Scroll	Dvostruki rotacijski	Scroll	Scroll
0,15	0,15	0,15	0,15
51	45	47	51
51	45	47	51
65	59	60	65
125	125	154	154
1270 x 1018 x 530	1270 x 850 x 500	1270 x 1018 x 530	1270 x 1018 x 530
R290 (GWP=3)			
0,004	0,003	0,004	0,004
1,25	0,87	1,6	1,6
BSPP navoj, muški 1" / BSPP navoj, muški 1"	BSPP navoj, muški 1" / BSPP navoj, muški 1"	BSPP navoj, muški 1" / BSPP navoj, muški 1"	BSPP navoj, muški 1" / BSPP navoj, muški 1"
-25 – 35	-25 – 35	-25 – 35	-25 – 35
10 – 46	10 – 46	10 – 46	10 – 46
-25 – 43	-25 – 43	-25 – 43	-25 – 43
83	66	83	83



* Energetska oznaka A+++ dostupna je u skladu s klasifikacijom oznaka EU br. 811/2013 iz 2019, na ljestvici od D do A+++

¹ Zrak-voda stanje: Ulaz/izlaz vode (za grijanje) 30 °C/35 °C, vanjski zrak 7 °C [suhi termometar]/6 °C [vlažni termometar]; Ulaz/izlaz vode (za hlađenje) 23 °C/18 °C, vanjski zrak 35 °C [suhi termometar].

² Zrak-voda stanje: Ulaz/izlaz vode (za grijanje) 47 °C / 55 °C, vanjski zrak 7 °C [suhi termometar] / 6 °C [mokri termometar].

³ Razina zvučnog tlaka mjeri se u gluhoj sobi. Razina zvučnog tlaka relativna je vrijednost koja ovisi o udaljenosti i akustičkim uvjetima. Razina zvučnog tlaka može se razlikovati ovisno o radnim uvjetima.